

## EKLG 450/750 V

Paigalduskaabel



### Kasutusala

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, torudesse, otse seinale, betooni, kaabliredelitele. Pinnasesse paigaldusel tuleb kaabel kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.

### Alternatiivne märgistus

SE-NO7VA5EV-U

### Standardid

SS 424 02 19-4

### Tulekindlusklass

F3 vastavalt SS 424 14 75 ja IEC 60332-1 ja SS-EN 50265-2-1

### Sertifikaadid

SEMKO, CE

### Halogeenivaba alternatiiv

EQLQ

### Lubatud temperatuurid

Kestval koormusel . . . . . 70 °C  
Madalaim paigaldustemperatuur . . . . . -15 °C  
alla 0 °C kasutada eri ettevaatusabinõusid

### Lubatud painderaadiused

Paigaldusel . . . . . 12D  
Ühekordne painutamine lõplikul paigaldusel. . . . . 6D

### Ehitus

Juhe . . . . . ühetraadiline ja lõõmutatud vask vastavalt IEC 60228 class 1  
Isolatsioon . . . . . PVC

### Juhtmete eristamine

2-juhtmeline . . . sinine, pruun  
3-juhtmeline . . . kolla-roheline, sinine, pruun  
4-juhtmeline . . . kolla-roheline, sinine, pruun, must  
5-juhtmeline . . . kolla-roheline, sinine, pruun, must, hall  
Täite materjal. . . PVC  
Kontsent. juhe. . alumiiniumfoolium tinatatud vasksoontega

Vahekiht . . . . . PE, valge  
Väliskest . . . . . PVC, valge, meetrimärk

### Tähistus

EKLG 3G1,5 S BLYFRI F3 DRAKA SE.

Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Kogu kaabli läbimõõt (ligikaudu) mm	Mass (ligikaudu) kg/100 m	Standardpikkus m	Standard trummel/pakend	Tootekood
<b>Ilma maandusjuhtmeta</b>					
2x1,5	10	14,3	50	Ring	423101
2x1,5	10	14,3	500	K6	423105
<b>Maandusjuhtmega</b>					
3G1,5	9,8	14	50	Ring	423001
3G1,5	9,8	14	250	K4	423003
3G1,5	9,8	14	500	K6	423005
3G1,5	9,8	14	1000	K7	423006
3G2,5	11,6	21,3	50	Ring	423011
3G2,5	11,6	21,3	150	K4	423013
3G2,5	11,6	21,3	500	K6	423015
3G2,5	11,6	21,3	1000	K8	423016
4G1,5	10,8	19	50	Ring	423021
4G1,5	10,8	19	200	K4	423023
4G1,5	10,8	19	500	K6	423025
4G2,5	13,1	25,7	50	Ring	423031
4G2,5	13,1	25,7	500	K7	423035
5G1,5	11,8	22,5	50	Ring	423041
5G1,5	11,8	22,5	150	K4	423043
5G1,5	11,8	22,5	500	K7	423045
5G1,5	11,8	22,5	1000	K9	423046
5G2,5	13,9	30,9	50	Ring	423051
5G2,5	13,9	30,9	150	K4	423053
5G2,5	13,9	30,9	500	K7	423055
5G2,5	13,9	30,9	1000	K9	423056