


EX

Alumiiniumjuhtmetega PE isolatsiooniga 1 kV rippkeerdkaabtel EX



Kasutusala

Mastidele riputatav õhukaabel.

Standardid

HD 626-3I

Sertifikaadid

CE

Nimipinged

$U_0/U = 0,6/1$ kV, $U_m = 1,2$ kV

Lubatud temperatuurid

Suurim lubatud temperatuur

- kestval koormusel 70 °C

- lühise korral (kuni 5 s) 135 °C

Ehitus

Juhtme ümar, keerutatud ja tihendatud alumiiniumjuhtme

Isolatsioon UV-⁽¹⁾ ja ilmastikukindel must polüeteen

Keerutus isoleeritud soone on omavahel kokku keerutatud

Juhtmete eristamine... faasisooned: 1, 2 või 3 pikisuunalist harjast vastaval isoleeritud faasisoonel

Neutraaljuhtme ilma markeerimisharjaseta

Tähistus

Tootja, toomisaasta.

Ehituslikud näitajad			2x25 1 kV	4x25 1 kV	4x50 1 kV	4x95 1 kV
Isolatsiooni paksus		mm	1,3	1,3	1,4	1,6
Läbimõõt		mm	19	22	28	38
Mass	alumiinium	kg/km	205	405	700	1350
Tarneandmed						
Standardpikkus		m	500	500	500	500
Trummel			K8	K9	K11	K14
Mehaanilised omadused						
Minimaalne katketugevus		kN	4,1	4,1	7,3	13,7
Elektrilised näitajad						
Juhtme maks. alalisvoolutakistus	juhtme 20 °C	Ω/km	1,20	1,20	0,641	0,320

1) UV - ultraviolettkiirgus