


MHS

Sisepaigalduse televõrgukaabel



Ehitus

Juhe lõõmutatud, tinatatud vasktraat
 Isolatsioon PE
 Rühm kaks isoleeritud kokku keerutatud juhet
 Keerutus juhtmepaarid on omavahel kokku keerutatud
 Signaaljuht punane, isoleeritud
 Maandusjuht lõõmutatud, tinatatud vasktraat
 Metallkate plastiga kaetud alumiiniumlint
 Väliskest hall Linyl-PVC

Elektrilised näitajad (+20°C)

Silmuse takistus	maksimum	192 Ω/km
	keksarvu maksimum	184 Ω/km
Isolatsiooni takistus	miinimum 500 V, 1 min.	500 MΩkm
Paaridevaheline takistus	maksimum	65 nF/km
	keskarvu maksimum	60 nF/km
Paaridevahelise mahtuvuse ebasümmeetria	maksimum	250 pF/500 m
	üle 30-paarised kaablid, 95% väärtusest	150 pF/500 m

Juhtmete arv ja läbimõõt	EAN-kood	Katte nimipaksus	Nimiläbimõõt	Nimimass	Standardpikkus
mm	64 100+	mm	mm	kg/km	m
1 x 4 x 0,5		1,0	4,5	30	
trummel	02 951 31-8				1000
pakend	02 551 21-1				100
pakend	02 551 31-0				300
3 x 2 x 0,5		1,0	5,0	36	
trummel	02 951 32-5				1000
pakend	02 551 32-7				200
5 x 2 x 0,5		1,0	6,0	50	
trummel	02 951 33-2				1000
pakend	02 551 33-4				150
10 x 2 x 0,5		1,0	7,6	78	
trummel	02 551 34-1				1000
pakend	02 551 35-8				200
20 x 2 x 0,5					
trummel	02 551 36-5	1,0	9,5	130	1000
pakend	02 551 39-6				150
30 x 2 x 0,5	02 551 37-2	1,1	11,5	185	1000
50 x 2 x 0,5	02 551 38-9	1,1	14,0	285	1000
100 x 2 x 0,5	02 551 40-2	1,2	19,0	550	1000
200 x 2 x 0,5	02 551 42-6	1,5	26,0	1030	1000
400 x 2 x 0,5	02 551 44-0	1,8	36,0	2000	500
800 x 2 x 0,5	02 551 48-8	2,2	50,0	3950	500