


# MSOY / H03VV-F

PVC isolatsiooniga ümar paindkaabel



## Kasutusala

Ühenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kasutustingimustes.

• Ei ole ette nähtud kasutamiseks välis- ja tööstustingimustes, majapidamistes, v.a teisiseldatavates majapidamisseadmetes.

Riputatava lambi mass ei tohi ületada 2 kg.

Suurim lubatud temperatuur kestval koormusel . . . . . 60 °C

Suurim lubatud temperatuur lühise korral (maks. 5 s) . . . . . 150 °C

Minimaalne painderaadius tavalisel kasutamisel . . . . . 6D

## Ehitus

Juhe - lõõmutatud painduv vask

Isolatsioon - PVC, sooned eristatavad värvide järgi

Väliskate - PVC

MU - must

VA - valge

## Juhtmete eristamine

Värvid - sinine, pruun

## Standardid

SFS 5525 = CENELEC HD 21

## Sertifikaadid

EEI, FI, CE, <HAR>

## Nimipinged

U<sub>0</sub>/U = 300/300 V

Tehnilised andmed		Ilma kaitsejuhita	
Juhtmete arv ja ristlõike pindala	n x mm <sup>2</sup>	2 x 0,75 N VA	2 x 0,75 N MU
EAN kood (SSTL-kood)	64 100+	04 181 70-6	04 181 73-7
Diameeter	mm	5,4	5,4
Mass	kg/km	41	41
Alalisvoolutakistus 20 °C maks.	Ω/km	26	26
Standardpikkus	m	100	100