

Automaatika-,
juhtimis- ja
andmeside
kaablid

PULS 2,5 75V

Valgusfoori kaabel



Kasutusala

Valgusfooride juhtimiskaabel suurima alalisvoolupinge-
ga 75 V või vahelduvvoolupingega 50 V.

Standardid

IEC 60228, CENELEC HD 22, IEC 60332-1

Sertifikaadid

RoHS

Nimipinged

U = 75 VDC; 50 VAC

Lubatud painderaadius

Paigaldusel 3D

Lubatud temperatuurid

Suurim lubatud temperatuur

- kestval koormusel 90 °C

- lühise korral (maks. 30 s) 200 °C

Madalaim lubatav paigaldustemperatuur -40 °C

Ehitus

Juhe lõõmutatud tinatatud vaskjuhe,
keerutatud, painduv

Isolatsioon kuumakindel plastmass

Väliskest must õlikindel kumm

Juhtme ristlõike pindala ja värv		PULS 2,5 MU 75 V
EAN kood (SSTL kood)	64 100+	0231002
Diameeter	mm	4
Mass (kaabel + trummel)	kg/km	30
Alalisvoolutakistus 20 °C maks.	Ω/km	8,21
Minimaalne lubatud painderaadius paigaldusel	m	0,012
Standardpikkus	m	1000
Pakend		S4