

Automaatika-,
juhtimis- ja
andmeside
kaablid

VMOHBU

Välispaigalduse televõrgukaabel



Ehitus

Juhe lõõmutatud vask
Isolatsioon PE
Rühm kaks isoleeritud kokku keerutatud juhet
Signaaljuht punane, isoleeritud
Täitematerjal veekindel geel
Varjestus alumiinium-laminaat
Väliskest must PE

Elektrilised omadused (+20°C)

Paaride arv kaablis		50 ja enam	alla 50
Paari mahtuvus maks.,	nF/km	45	46
Paari mahtuvus maks. keskmine	nF/km	40	-

Juhtme läbimõõt	mm	0,8
Takistuse ebasümmeetria	%	2

Juhtme läbimõõt	mm	0,4	0,5	0,6	0,8
Silmuse takistus	Ω/km	300	192	134	74
Silmuse takistus maks. keskmine	Ω/km	288	184	128	71

Isolatsiooni takistus 500 V, 1 min	
Miinimum	GΩ km 2

Juhtme läbimõõt	Paaridvahelise mahtuvuse ebasümmeetria		Paari ja maa vahelise mahtuvuse ebasümmeetria	
	maksimum	95% väärtusest	maksimum	95% väärtusest
mm	pF/500m	pF/500m	pF/500m	pF/500m
0,4-0,6	250	150	-	-
0,8	180	100	1700	1000

Juhtmete arv ja läbimõõt	EAN-kood	Katte nimipaksus	Kaabli välisläbimõõt	Mass	Standardpakend
mm	64 100+	mm	mm	kg/km	m
100 x 2 x 0,4	02 565 08-9	2,2	24	600	1000
200 x 2 x 0,4	02 565 09-6	2,4	33	1150	1000
300 x 2 x 0,4	02 565 11-9	2,6	38	1600	1000
400 x 2 x 0,4	02 565 12-6	2,6	43	2100	1000
600 x 2 x 0,4	02 565 13-3	2,8	52	3000	500
800 x 2 x 0,4	02 565 14-0	3	58	3850	500
1200 x 2 x 0,4	02 565 16-4	3	71	5700	500
3 x 2 x 0,5	02 563 21-4	2	9,7	80	1000
5 x 2 x 0,5	02 564 74-7	2	11	105	1000
10 x 2 x 0,5	02 564 75-4	2	12,5	145	1000
20 x 2 x 0,5	02 564 76-1	2	15,5	235	1000
30 x 2 x 0,5	02 564 77-8	2	17,5	315	1000
50 x 2 x 0,5	02 564 78-5	2	22	480	1000
100 x 2 x 0,5	02 564 79-2	2,2	28	860	1000
200 x 2 x 0,5	02 564 80-8	2,4	39	1650	1000
300 x 2 x 0,5	02 564 81-5	2,4	45	2350	1000
400 x 2 x 0,5	02 564 82-2	2,6	52	3050	500
600 x 2 x 0,5	02 564 83-9	3	62	4500	500
800 x 2 x 0,5	02 564 84-6	3,2	71	5900	500
5 x 2 x 0,6	02 565 43-0	2	12	130	1000
10 x 2 x 0,6	02 565 44-7	2	14	185	1000
20 x 2 x 0,6	02 565 45-4	2	17,5	305	1000
30 x 2 x 0,6	02 565 46-1	2	21	425	1000
50 x 2 x 0,6	02 565 47-8	2	25	630	1000
100 x 2 x 0,6	02 565 48-5	2,2	33	1200	1000
200 x 2 x 0,6	02 565 62-1	2,6	46	2300	1000
300 x 2 x 0,6	02 565 63-8	2,6	54	3300	500
400 x 2 x 0,6	02 565 64-5	2,6	63	4400	500
10 x 2 x 0,8	02 565 50-8	2	16,5	275	1000
20 x 2 x 0,8	02 565 51-5	2	22	480	1000
30 x 2 x 0,8	02 565 52-2	2	25	680	1000
50 x 2 x 0,8	02 565 53-9	2,2	32	1100	1000
100 x 2 x 0,8	02 565 54-6	2,4	42	2000	1000
3 x 2 x 1,0	02 565 03-4	2	14	185	1000